

CK 20 Trend LCD

SCHNELLHEIZER

PRODUKT-NR.: 236653

Anwendung • Der Schnellheizer eignet sich als Vollheizung im Bad. Das Gerät kann auch als effiziente Übergangs- und Ergänzungsheizung eingesetzt werden, zum Beispiel im Gästezimmer oder im Hobbyraum. • Dank seiner kompakten Bauart benötigt der Schnellheizer nur wenig Fläche. • Das Gerät ist für die Wandmontage vorgesehen und erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig.

Komfortmerkmale • Der elektronisch geregelte Schnellheizer ist mit einem großen und gut ablesbaren Display ausgestattet. • An der oben liegenden Bedieneinheit lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. • Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. • Zusätzlich zur Komfort-Temperatur ist auch die Absenk-Temperatur programmierbar. Die Komfort-Temperatur wird im Timer-Betrieb zeitgenau erreicht. Hierfür ist eine adaptive Regelung mit Lernfunktion integriert. • Anwender können auf Wunsch eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. • Der Schnellheizer verfügt über ein integriertes Flusensieb. • Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Effizienz • Der hochwertige selbstlimitierende Heizkörper aus Keramik hält die Temperatur konstant, was Energie spart.

Installation • Stabile Wandmontage durch eine Person möglich: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand montiert und kann nachjustiert werden. Danach wird das Gerät einfach eingehängt. • Die elektrische Anschlussleitung verfügt serienmäßig über einen Winkelstecker (nicht für GB). Überlängen lassen sich im Kabeldepot auf der Rückseite unterbringen.

Sicherheit • Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. • Das 3-stufige Sicherheitskonzept umfasst den selbstlimitierenden Keramik-Heizkörper, den Sicherheits-Temperaturwächter und die eingebaute Schmelzsicherung.



Die wichtigsten Merkmale

Kompaktes Gerät im Kunststoffgehäuse

Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display

Wochen-Timer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlern-Funktion sowie Offene-Fenster-Erkennung

Bei Spannungsunterbrechungen wird die Uhrzeit bis zu 10 Stunden gepuffert

Sehr hohe Sicherheit durch 3-stufigen Überhitzungsschutz

Flusensieb in der Luftansaugung

Rückseitiges Kabeldepot für die Anschlussleitung

Sehr leise im Betrieb



Typ	CK 20 Trend LCD
Bestell-Nr.	236653

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N ~ 230 V
Nennspannung	~230 V
Spannungsbereich	220-240 V
Frequenz	50/- Hz
Nennstrom	8,7 A
Anschlussleistung	2 kW
Phasen	1/N
Absicherung	16 A

Ausführungen

Anzahl der Heizstufen	1
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	II
Farbe	alpinweiß
Frostschutzstellung	7 °C
Sicherheitssystem	Keramik-Heizkörper, Schmelzsicherung, Temperaturwächter
Ausführung	Wandgerät

Schallangaben

Schalldruckpegel	49 dB(A)
------------------	----------

Werte

Einstellbereich	5-30 °C
-----------------	---------

Dimensionen

Höhe	400 mm
Breite	275 mm
Tiefe	131 mm

Gewichte

Gewicht	2,50 kg
---------	---------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	2,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	2,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39 %
Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung e_{lmin}	0,00 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung e_{lmax}	0,00 kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand e_{lSB}	0,00 kW
Sonstige Regelungsoptionen: Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x

Sonstige Regelungsoptionen: Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Sonstige Regelungsoptionen: mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x
Sonstige Regelungsoptionen: mit Betriebszeitbegrenzung	-
Sonstige Regelungsoptionen: mit Fernbedienungsoption	-
Sonstige Regelungsoptionen: mit Schwarzkugelsensor	-

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de