

UFP 5 Trend

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204966

Anwendung • Die offenen, drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser ohne Wartezeit. • Die sehr kompakten Geräte werden mit drucklosen Armaturen kombiniert.

Komfortmerkmale • Das elegante Gehäuse zeichnet sich durch seine angenehme Oberflächenstruktur und das hochwertige Design aus. • Die Wunschtemperatur wird über den Drehwähler mit fühlbarer Rastung eingestellt. • Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur. Die Temperatur kann in vier Stufen begrenzt werden. • Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. • Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. • Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polypropylen.

Effizienz • Zum niedrigen Bereitschaftsenergie-Verbrauch trägt die EPS-Wärmedämmung bei. • Die thermostop-Funktion spart ebenfalls Energie, da sie das Aufheizen der Armatur verhindert.

Installation • Schnelle, einfache Wandmontage mit dem Profi-Rapid-Installationssystem. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Montageleiste. Der Kleinspeicher berücksichtigt zudem marktübliche Befestigungspunkte, so dass sich vorhandene Geräte schnell austauschen lassen. • Sichere Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. • Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontakt-Stecker. Überlängen werden im Kabeldepot in der Rückwand untergebracht.

Sicherheit • Um das Gerät sicher in Betrieb nehmen zu können, ist ein wiedereinschaltbarer Temperaturbegrenzer integriert. • Lange Lebensdauer durch den Rohrheizkörper aus Kupfer. • Der integrierte Verbrühschutz kann über die mechanische Temperaturbegrenzung eingestellt werden. • Schnelle DGUV V3-Prüfung: Um die Prüfstelle zu erreichen, wird nur der Drehwähler abgenommen. • Der Kleinspeicher ist spritzwassergeschützt.



UFP 5 Trend LABS
Produkt-Nr.: 204968

Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher für drucklose Armaturen

Kompaktes, hochwertiges Design

Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit

Keine Energieverluste über die Temperier-Armatur dank der thermostop-Funktion

Hochwertige Wärmedämmung

Umfangreiches Armaturensortiment als Zubehör erhältlich

Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose



Typ	UFP 5 Trend	UFP 5 Trend LABS
Bestell-Nr.	204966	204968

Elektrische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh	0,23 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,083 kWh	0,083 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	5 l	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	9,3 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Max. zulässiger Druck	0,00 MPa	0,00 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos
Montageart	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-
Werkstoff des Behälters	Kunststoff	Kunststoff
Mit Wärmedämmung	•	•
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A
Nennüberdruck	0 bar	0 bar

Dimensionen

Höhe	423 mm	423 mm
Breite	240 mm	240 mm
Tiefe	212 mm	212 mm

Gewichte

Gewicht	2,70 kg	2,70 kg
---------	---------	---------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de